

hidrofy®

www.hidrofy.es



UF T1



Ultrafiltración UF T1 .

Colocación horizontal, vertical y en el zócalo.

En los equipos de Ultrafiltración UF T1 , unimos el poder del carbón activo con la capacidad filtrante de las membranas de ultrafiltración para poder ofrecerle siempre un agua cristalina, exenta de olores y sabores indeseados.

Con la combinación exclusiva de 3 cartuchos diferentes de carbón activado, conseguimos la completa eliminación de cloro, sabores y olores, tanto antes de la membrana de ultrafiltración como una vez realizado el proceso de filtrado, ofreciendo un agua de calidad máxima.

El equipo se completa con un elegante grifo dispensador cerámico.



Proceso de filtrado de la ultrafiltración 5 etapas:

1ª - Filtro de sedimentos PP 5 micrones (elimina elementos en suspensión).

2ª - Filtro de carbón activado (elimina el cloro).

3ª - Filtro carbón de coco (elimina sabores y olores).

4ª - Membrana Ultra Filtración (elimina la mayoría de los contaminantes disueltos en el agua).

5ª - Post-Filtro carbón GAC (elimina sabores y olores residuales).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ◇ - Tecnología de ultrafiltración, sin rechazo de agua.
- ◇ - Grifo dispensador cerámico.
- ◇ - Instalación horizontal o vertical.
- ◇ - Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
- ◇ - Caudal máximo: 2 litros/minuto *
- ◇ - Vida útil cartuchos: 1 año *
- ◇ - Presión de trabajo: 2 - 6 bares.
- ◇ - Medidas: 410 x 330 x 95 mm

* En función de la presión de red y calidad de agua